

ORIGINAL
HENKELMAN
vacuum systems



ORIGINAL
HENKELMAN
vacuum systems

Henkelman BV
Postbus 2117
5202 CC 's-Hertogenbosch
Nederland
Tel +31 (0)73 - 621 36 71
Fax +31 (0)73 - 622 13 18
info@henkelman.com
www.henkelman.com

Distributeur

'PURE VACUUM'
STANDS FOR HENKELMAN CLEAR DESIGN
AND HIGH PERFORMANCE
VACUUM PACKAGING TECHNOLOGY

NATURAL PROTECTION

HENKELMAN SERIES

HENKELMAN, PURE VACUUM

Het ontwikkelen, produceren en distribueren van state-of-the-art vacuümverpakkingsmachines is onze specialiteit. Dankzij onze voorsprong in vacuümtechnologie onderscheiden we ons met het breedste en meest gevarieerde programma voor het vacuüm verpakken van voeding en andere producten. Niet voor niets doen bedrijven in verschillende sectoren wereldwijd een beroep op de zekerheid van Henkelman.

Onze machines zijn 'Made in Holland'. En dat is goed te zien. Ze combineren een strak en functioneel design met optimaal bedieningsgemak en een lange levensduur. Installeren is een kwestie van 'plug & pack' en dankzij de uitgekiende constructie is de hygiëne altijd gewaarborgd.

Uw machine wordt bijzonder snel geleverd. Henkelman heeft immers wereldwijd een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde dealers. Dat netwerk staat borg voor een sterke persoonlijke service en een snelle, adequate reactie op al uw vragen.

Henkelman, puur voor een optimaal verpakkingsproces ...

Pure
Vacuum



JUMBO
SERIE



BOXER
SERIE



MARLIN
SERIE



FALCON
SERIE




TOUCAN
SERIE



POLAR
SERIE

BOXER SERIE





BOXER 35



- Capaciteit pomp 16 m³/h
- Machinecyclus 15-30 sec.
- Afmetingen (l x b x h) 550 x 440 x 420 mm
- Gewicht 49 kg
- Voltage 230V-1-50Hz (andere voltages leverbaar)
- Vermogen 0,55 KW



UNIVERSELE TROLLEY

- Afmetingen (l x w x h) 570 x 480 x 610 mm
- Wielen met rem
- Opslagruimte voor labels en zakken
- Optimaal gebruik van ruimte
- Betere mobiliteit


Pure Vacuum

BOXER 42 XL

- Capaciteit pomp 21 m³/h
- Machinecyclus 20-40 sec.
- Afmetingen (l x b x h) 610 x 480 x 470 mm
- Gewicht 67 kg
- Voltage 230V-1-50Hz (andere voltages leverbaar)
- Vermogen 0,75 - 1,0 KW



Standaard
1 x 420 mm seal




Optie
2 x 420 mm seal



BOXER 42 XL Bi-ACTIVE

- Capaciteit pomp 21 m³/h
- Machinecyclus 15-35 sec.
- Afmetingen (l x b x h) 610 x 490 x 420 mm
- Gewicht 67 kg
- Voltage 230V-1-50Hz (andere voltages leverbaar)
- Vermogen 0,75 - 1,0 KW



BOXER 42XL ESD



BOXER SERIE

SNELLE EN ROBUUSTE VACUÛMVERPAKKINGSMACHINES MET EEN WERELDWIJDE REPUTATIE

- Duurzame en efficiënte tafelmodellen van hoogstaande kwaliteit
- Volledig gamma voor vacuüm- en MAP-verpakkingen
- Uitgebreide programmamogelijkheden voor specifieke verpakkingen
- Vele bedrijfs- en productvoordelen waardoor de investering snel is terugverdiend
- Gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm, voorzien van compleet serviceprogramma

FOOD PRODUCTEN

Detailhandel - Restaurant - Catering - Supermarkt (vlees, gevogelte, vis, kaas, groente etc.)

- Geen contaminatie of groei van bacteriën, dus langere producthoudbaarheid waardoor:
 - kostenbesparing (grotere inkoophoeveelheden, efficiënte kookconcepten)
 - omzetverhoging (meer variatie en spreiding van productassortimenten)
- Optimale product- en bewaarhygiëne (hermetische afsluiting)
- Geen productverlies (vermijden van uitdrogen, schimmels en vriesblaren)
- Verbeterde productkwaliteit (productrijping in verpakking, geen aromaverlies)
- Professionele productpresentatie
- Voedselveilige verpakkingen die voldoen aan de HACCP-normen
- Ideaal voor cuisine-sous-vide applicaties

INDUSTRIËLE PRODUCTEN

Elektronica - Semi-conductors - Metaal - Farmaceutische producten - Textiel - Laboratoria - Automobiellindustrie etc.

- Vocht vrije verpakking
- Luchtdichte en stofvrije verpakking
- Volumereducerende verpakking
- Productbeschermende verpakking
- Fraudebestendige verpakking
- Steriele and contaminatievrije verpakking
- Antistatische verpakkingen (ESD)



SPECIFICATIES

ALGEMEEN

- Tafelmodel Volledig in RVS uitgevoerd
- Geschikt voor een grote diversiteit aan producten en afmetingen
- Diepgetrokken vacuümkamer met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Transparant deksel
- Eenvoudig uitneembare sealbalken zonder bedrading in vacuümkamer
- Inlegplaten voor snelle vacuümcyclus en productaanpassing

VERPAKKINGSFUNCTIES

- **Vacuüm**
Eindvacuüm 99,80% (2 Mbar)
- **Begassing**
Injecteren van voedingsgas voor productbeschermingen nog langere houdbaarheid
- **Soft-air**
Gecontroleerde belichting ter bescherming van product en verpakking

SEALSYSTEMEN

- **Dubbelseal**
2 x 3,5 mm bolle sealnaad voor optimale verdringing van vet en vocht en degelijke hermetische afsluiting
- **Trennseal**
1 x 3,5 mm bolle sealnaad en 1 x 1,1 mm ronde snijdraad / één tijdstelling (afritsen restflap)
- **1-2 Trennseal**
1 x 3,5 mm bolle sealnaad + 1 x 1,1 mm ronde snijnaad / Onafhankelijke tijdstellingen (krimpzakken)
- **Brede seal**
1 x 8,0 mm vlakke sealnaad
- **Bi-Active Seal**
Boven en beneden sealbalken met 1 x 5,0 mm vlakke sealnaad (dikke en aluminium vacuümzakken) (alleen voor Boxer 42 XL Bi-active en ESD)

OPERATIONELE BESTURINGSFUNCTIES

- **Digitale besturing**
Tijdsbesturing / Automatische programmering / 10 voorkeuzeprogramma's
- **Sensorbesturing**
Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm- en begassingsfuncties voor nauwkeurige en constante verpakkingresultaten / Automatische programmering / 10 voorkeuzeprogramma's / Vacuüm plus tijd
- **Quickstop H2O Sensorbesturing**
Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm en automatische herkenning van het kookpunt. Voor een snellere cyclus en betere voedselbescherming

ONDERSTEUNENDE BESTURINGSFUNCTIES

- STOP-toets voor gedeeltelijke / volledige onderbreking van cyclus
- Digitaal onderhoudsprogramma voor pomp
- Automatische herinnering voor olie vervanging
- Service-indicatorprogramma

OPTIONELE FUNCTIES / ACCESSOIRES

- Schuine inlegplaat voor efficiënt verpakken van vloeibare producten
- Aansluiting voor extern vacumeren van foodcontainers
- Service kit voor standaard onderhoud
- Speciale machine-aanpassingen voor specifieke producten en/of bedrijfsomgevingen
- Universeel onderstel met schappen op wielen (trolley)

Optioneel ■ Standaard
Zet- en drukfouten voorbehouden

