

ORIGINAL
HENKELMAN
vacuum systems



ORIGINAL
HENKELMAN
vacuum systems

Henkelman BV
Postbus 2117
5202 CC 's-Hertogenbosch
Nederland
Tel +31 (0)73 - 621 36 71
Fax +31 (0)73 - 622 13 18
info@henkelman.com
www.henkelman.com

Distributeur

'PURE VACUUM'
STANDS FOR HENKELMAN'S CLEAR DESIGN
AND HIGH PERFORMANCE
VACUUM PACKAGING TECHNOLOGY

NATURAL PROTECTION



HENKELMAN SERIES

HENKELMAN, PURE VACUUM

Het ontwikkelen, produceren en distribueren van state-of-the-art vacuümverpakkingsmachines is onze specialiteit. Dankzij onze voorsprong in vacuümtechnologie onderscheiden we ons met het breedste en meest gevarieerde programma voor het vacuüm verpakken van voeding en andere producten. Niet voor niets doen bedrijven in verschillende sectoren wereldwijd een beroep op de zekerheid van Henkelman.

Onze machines zijn 'Made in Holland'. En dat is goed te zien. Ze combineren een strak en functioneel design met optimaal bedieningsgemak en een lange levensduur. Installeren is een kwestie van 'plug & pack' en dankzij de uitgekiende constructie is de hygiëne altijd gewaarborgd.

Uw machine wordt bijzonder snel geleverd. Henkelman heeft immers wereldwijd een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde dealers. Dat netwerk staat borg voor een sterke persoonlijke service en een snelle, adequate reactie op al uw vragen.

Henkelman, puur voor een optimaal verpakkingsproces ...

Pure
Vacuum



JUMBO
SERIE



BOXER
SERIE



MARLIN
SERIE



FALCON
SERIE



TOUCAN
SERIE




POLAR
SERIE

FALCON SERIE



Pure
Vacuum

FALCON 52




- Capaciteit pomp 0,63 m³/h
- Machinecyclus 15-40 sec.
- Afmetingen (l x b x h) 700 x 690 x 1070 mm
- Gewicht 163 kg
- Voltage 400V-3-50 Hz (andere voltages leverbaar)
- Vermogen 2,4 - 3,5 KW

FALCON 80




Foto:
Falcon 80
ESD Configuratie



- Capaciteit pomp 100 m³/h
- Machinecyclus 15-40 sec.
- Afmetingen (l x b x h) 900 x 820 x 1070 mm
- Gewicht 227 kg
- Voltage 400V-3-50 Hz (andere voltages leverbaar)
- Vermogen 3,0 - 5,0 KW

FALCON 2-60



- Capaciteit pomp 0,63 m³/h
- Machinecyclus 15-40 sec.
- Afmetingen (l x b x h) 1060 x 880 x 1070 mm
- Gewicht 236 kg
- Voltage 400V-3-50 Hz (andere voltages leverbaar)
- Vermogen 2,4 - 3,5 KW

FALCON 2-70



- Capaciteit pomp 100 m³/h
- Machinecyclus 15-40 sec.
- Afmetingen (l x b x h) 1260 x 1010 x 1070 mm
- Gewicht 319 kg
- Voltage 400V-3-50 Hz (andere voltages leverbaar)
- Vermogen 3,0 - 5,0 KW

FALCON SERIE

SNELLE EN ROBUUSTE VACUÛMVERPAKKINGSMACHINES MET EEN WERELDWIJDE REPUTATIE

- Robuuste enkel- en dubbelkamer vacuümverpakkingmachines
- Volledig gamma voor vacuüm- en MAP-verpakkingen
- Uitgebreide programmamogelijkheden voor specifieke verpakkingen
- Industriële machines voor een uiterst aantrekkelijke prijs
- Gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm, voorzien van compleet serviceprogramma
- Lange termijn voordelen: efficiency en optimaal bedrijfsprofiel dankzij professionele verpakkingen

NON-FOOD PRODUCTEN

Electronica - Semi-conductor - Metaal -

Farmaceutische producten - Textiel - Laboratoria e.a.

- Vochtvrrije anticorrosie verpakkingen
- Volumereducerende verpakkingen
- Productbeschermende en fraudebestendige verpakkingen
- Steriele en contaminatievrije verpakkingen
- Luchtvrrije en stofvrrije verpakkingen
- Antistatische verpakkingen (ESD)

FOOD PRODUCTEN

Industriële producties - Groothandel - Exportverpakkingen (vlees, gevogelte, vis, kaas, groente e.a.)

- Langere houdbaarheid / Optimale product- en bewaarhygiëne (geen contaminatie, hermetische afsluiting)
- Geen productverlies (vermijden van uitdrogen, schimmels en vriesblaren)
- Verbeterde productkwaliteit (productrijping in verpakking, geen aromaverlies)
- Kostenbesparingen door langere producthoudbaarheid (grotere inkoophoeveelheden, herverpakken)
- Omzetverhoging door langere producthoudbaarheid (breder afzetgebied, meer productvariatie)
- Professionele productpresentatie
- Optimale verpakkingen dragen bij tot voedselveiligheid en HACCP-normen

SPECIFICATIES

ALGEMEEN

- Staande enkel- en dubbelkamermodellen
- RVS omkasting
- Aluminium vacuümkamer
- Aluminium deksel met venster
- Eenvoudig uitneembare siliconenhouders
- Sealmechanisme in deksel gemonteerd
- Inlegplaten voor aanpassen vacuümkamerhoogte

VERPAKKINGSFUNCTIES

- **Vacuüm**
Optimaal eindvacuüm 99,98% (0,2 Mbar)
- **Begassing**
Injecteren van voedingsgas voor productbescherming en nog langere houdbaarheid
- **Soft-air**
Gecontroleerde beluchting ter bescherming van product en verpakking

SEALSYSTEMEN

- **Dubbelseal**
2 x 3,5 mm bolle sealnaad voor optimale verdringing van vet en vocht (dubbele bescherming)
- **Trennseal**
1 x 3,5 mm bolle sealnaad + 1 x 1,1 mm ronde snijnaad / Eén tijdstelling (afritsen restflap)
- **1-2 Trennseal**
1 x 3,5 mm bolle sealnaad + 1 x 1,1 mm ronde snijnaad / Onafhankelijke tijdstellingen (krimpzakken)
- **Brede seal**
1 x 8,0 mm vlakke sealnaad
- **Bi-actief seal**
Boven en beneden sealbalken met 1 x 5,0 mm vlakke sealnaad (dikke en aluminium vacuümzakken)

OPERATIONELE BESTURINGSFUNCTIES

- **Digitale besturing**
Tijdsbesturing / Automatische programmering / 10 voorkeuzeprogramma's
- **Sensorbesturing**
Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm- en begassingsfuncties voor nauwkeurige en constante verpakkingresultaten / Automatische programmering / 10 voorkeuzeprogramma's / Vacuüm plus tijd
- **Quick Stop H₂O Sensor**
Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm en automatische herkenning van het kookpunt. Voor een snellere cyclus en betere voedselbescherming

ONDERSTEUNENDE BESTURINGSFUNCTIES

- STOP-toets voor gedeeltelijke/volledige onderbreking van cyclus
- Digitaal onderhoudsprogramma voor pomp / Bedrijfsurenteller / Service-indicatorprogramma's / Sleeperfunctie e.a.

OPTIONELE FUNCTIES / ACCESSOIRES

- Schuine inlegplaat voor verpakken van vloeibare producten
- Servicekit voor standaard onderhoud
- Speciale machine-aanpassingen voor specifieke producten en/of bedrijfsomgevingen
- ESD uitvoering



■ Optioneel
■ Standaard



ESD Uitvoering voor alle modellen mogelijk

